

ハイスピードエッグラベラー

# EG-X

新登場

## ○カラータッチパネル採用により 視認性・操作性が向上

4.3型ワイドカラータッチパネルの採用により、画面上での確認・操作がしやすくなりました。

## ○外部機器からの日付管理が可能に

日付連動システム(EG-LINK)に対応し、パソコン上で日付管理をすることが可能です。また鶏卵パック専用ラベラーEG-8000との連動も可能です。

## ○さらに見やすい印字へ

EG-X専用フォント採用により、印字内容が見やすくなりました。また、最大20種類の印字データと印字様式を登録することが可能です。

## ○静音化

機構の見直しにより、貼付時の動作音を抑えることに成功しました。



 株式会社 進共

〒108-0023 東京都港区芝浦4-17-3 芝浦NAビル1階  
TEL:03-3798-7110(代) FAX:03-3798-5385  
<http://www.sinkyo-egg.co.jp>

## 印字仕様

印字方式	熱直接発色方式
印字速度	300mm/秒
様式登録数	20パターン
印字行数	1行 または 2行
印字桁数	産卵日・賞味期限 最大12桁 トレーサビリティコード 最大15桁
印字方向	0°、90°、180°、270°

## 印字サンプル



## ラベラー仕様

型式	EG-X (右搬送 / 左搬送)
処理能力	400枚/分
駆動方式	ステッピングモータ
コンベヤ	コンベヤベルト幅 200mm
	コンベヤ長さ 1,000mm
	コンベヤ高さ 785mm(+80mm、-0mm)
	搬送速度 21.3m/分(50/60Hz)
外形寸法	1,100(幅)×800(奥行き)×1,625(高さ)mm
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	最大1,000W

・仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

## 外形図

